



		NiMill23.S	NiMill33.S
produzione	kg/h	up to 1000	up to 1200
larghezza di alimentazione	mm	510	510
modello del rotore (<i>standard version pat. pend.</i>)	rif	CLOSE-DISKS	CLOSE-DISKS
utensili (<i>standard version</i>)	n	6	6
stelle	n	6	6
diametro della griglia	mm	600	680
potenza al rotore	HP	30	50
velocità di rotazione variabile	rpm	≤ 1200	≤ 1000
nastro di estrazione		↓	↓
tamburo magnetico di selezione		↓	↓
		NiMill44.S	NiMill45.S
produzione	kg/h	up to 1500	up to 2000
larghezza di alimentazione	mm	660	810
modello del rotore (<i>standard version pat. pend.</i>)	rif	CLOSE-DISKS	CLOSE-DISKS
utensili (<i>standard version</i>)	n	8	10
stelle	n	8	10
diametro della griglia	mm	850	850
potenza al rotore	HP	75	100
velocità di rotazione variabile	rpm	≤ 1000	≤ 1000
nastro di estrazione		↓	↓
tamburo magnetico di selezione		↓	↓
adatto alla frantumazione di:			
➤ macchine da ufficio: fotocopiatrici, fax ...		➤ piccoli statori, trasformatori...	
➤ latte e lattine		➤ valvole di ottone	
➤ vasellame, pentole		➤ torniture	
➤ RAEE e schede elettroniche		➤ piccoli motori elettrici	
➤ parti di motori a di autovetture e motocicli, cambi, parzialmente smontati ecc.		➤ componenti elettrici e telefonici, telefoni, prese elettriche, solenoidi ...	
➤ piccoli elettrodomestici: ferri da stiro, asciugacapelli, ventilatori ...		➤ ...	